



全漢企業股份有限公司

安規證書

料號 :
Model Name : FSP150-AHAN3,FSP150-AHBN3
版次 : 04
文件編號 : SFD-00002123
作者 : doration/田婷瑋(FSP)
Model No/Type : FSP150-AHAN3,FSP150-AHBN3
SFA NO. : SFA21121099
Trade mark : -
安規種類 : KC/資訊類
發行日期 : 2023/09/06 17:20:27
備註 : NXP 2016 IC 結構;仲漢廠地址更新



안전인증서 Safety Certificate

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Application No.)

제조업자/수입업자명 : Zhonghan Electronics (Shenzhen) Co.,Ltd.
(Manufacturer/importer)

주 소 : Building 4(101) & Building 4,6,7 in Section C, JuYuan Industrial Zone, TangWei Village, FuHai
(Address) Town, BaoAn Dist., ShenZhen City, Guangdong, China

제 품 명 : 직류전원장치
(Product)

기본모델명 : FSP150-AHAN3
(Basic Model)

파생모델명 (Series Model) :
FSP150-AHBN3

정격/안전기준상의 모델구분 : 100-240 V~, 50-60 Hz, 2.0 A (O/P: 12.0 Vdc, 12.5 A)
(Rating)

시험기준 : K 60950-1(2011-12)
(Standard)

본 인증서는 제 조 국 명 : 중국
제조업자명 : Zhonghan Electronics (Shenzhen) Co.,Ltd.

제조공장의 주소 : Building 4(101) & Building 4,6,7 in Section C, JuYuan Industrial Zone, TangWei
Village, FuHai Town, BaoAn Dist., ShenZhen City, Guangdong, China
의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We issue this Safety Certificate for the above appliances in accordance with Article 9(2), 9(4), 10(2)
or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2023 년 05 월 22 일
(Year) (Month) (Day)

한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification Institute



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는
제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

- 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
- 기본모델·파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
- 안전인증의 변경 현황(Revisions Status)

안전인증을 받은 자의 유의 사항 Notification for Recipients

1. 본 증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다.
(This certificate is valid only when the product meets the safety standards and is produced from the manufacturing factory that states on this certificate.)
2. 안전인증 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다.
(Cessation or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of the Safety Certification Mark is misled to the public by false advertisement on a catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 안전인증기관에 안전인증 변경 신청을 하여 안전인증서를 재교부 받아야 합니다.
(In case of the following events, the Safety Certificate shall be reapplied and reissued for revision)
 - 1) 제조자, 대표자, 주소 등 인증서 기재내용의 변경
(Revisions in contents of the certificate such as manufacturer representative, address and etc.)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Additions, changes, or removals of series model)
 - 3) 안전관리 부품의 변경 또는 추가
(Additions or changes in components which are listed on the certificate)
4. 안전인증을 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다.
(Recipients of the Safety Certificate shall comply with the followings.)
 - 1) 안전인증 표시 등 인증요건의 유지관리
(Maintaining and preserving the Mark and other certification requirements)
* 안전인증을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 안전인증 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됩니다.
(It will be punished by the law if the certification mark is used before the issue (or after suspension or cancellation) of the certification.)
 - 2) 자체 검사의 실시 및 그 기록관리 (Self-testing and record keeping)
* 안전인증을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의.
(Recipients of the Safety Certificate shall conduct products inspection strictly for products to comply with the safety standards)
5. 안전인증을 받을자는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제 7조에 따라 2년에 1회 정기검사를 실시하여야 한다.
(Recipients of the Safety Certificate shall require to inspect once in two years according to the Article 7 section of the the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.)
6. 인증서(증명서)에는 진위여부 확인을 위해 다음과 같은 사항이 적용되어 있습니다.
 - 1) 문서관리번호 (문서관리번호 노출시 CS홈페이지를 통해 기술문서 내용이 조회 가능함으로 사본 등 제출시 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.)
 - 2) 시점확인필
 - 3) 2D바코드

안전인증시의 조건: 동 제품의 생산 시 자체검사를 실시하고 안전인증 시 등록된 부품누락 및 임의 변경하지 말 것.
Conditions of Certification : In the production of this product, conduct a self-test and do not miss and change the registered components.

기 술 문 서
Technical Document

page : 1 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

1. 기본모델 · 파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)

1.1 제품의 설명 (Product description)

인증제품의 개요는 다음과 같다.

(Information on certified basic model product is as follow)

구 분 (Section)	내 용 (Description)
용도 (Normal use)	The apparatus designed to be used for converting AC main voltage to DC low voltage.
내부구조 (Internal construction)	The apparatus consists of Switching transformer, rectifying part etc.
외부구조 (External construction)	Providing with plastic enclosure having min. V-1 flammability and appliance inlet.
기타(others)	Class I

1.2 전기용품의 표시 : 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제20조(안전인증의 표시)에 따라 표시한다.

(Marking of KC Mark : Marking shall comply with the Article 20 of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act.)

1.3 등록모델 (Registered Models)

구분 (Class)	모 델 명 및 정 격 (Model / Rating)		기본모델과의 차이점 (Difference between basic model and series model)
기본모델 (Basic model)	FSP150-AHAN3	100-240 V~, 50-60 Hz, 2.0 A (O/P: 12.0 Vdc, 12.5 A)	
파생모델 (Variant model)	FSP150-AHBN3		AC Inlet type(C6)

2. 안전관리 부품 및 재질목록(List of Critical Components)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
PCB Layout type		3BD02714, 3BD02781		
Plastic Enclosure (Top and Bottom)	Lotte Chemical Corporation	EN-1052(+)	1.75 mm thick V-0 or better, 130 ℃ min.	UL
Plastic Enclosure (Top and Bottom) (alt)	Lotte Chemical Corporation	HN-1064(+)	1.75 mm thick V-0 min., 130 ℃ min.	UL

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 2 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Plastic Enclosure (Top and Bottom) (alt)	Sabic Innovative Plastics US L L C	945 (GG)	1.75 mm thick V-0 or better, 120 ℃ min.	UL
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	HCR Electronics Co., Ltd.	SK01	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	TECX-UNIONS Technology Corporation.	TU-301-A, TU-301-S, TU-301-SP series	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	Solteam Electronics Co. Ltd.	ST-01	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	Rong Feng Industrial Co., Ltd.	SS-120, SS-7B	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	Zhe Jiang Bei Er Jia Electronic Co., Ltd.	ST-A01-001L, ST-A01-002L, ST-A01-003J, ST-A01-003K	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	Canal Electronic Co., Ltd.	KS-101, KS-201, KS-202, KS-303, KS-406	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	Rich Bay Co., Ltd.	R-301SN	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	Inalways Corporation	0714-..... Series	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C14 type) (alt)	Inalways Corporation	0711 series	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C6 type) (alt)	Canal Electronic Co., Ltd.	KC-101 series	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C6 type) (alt)	HCR Electronics Co., Ltd.	SK03	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C6 type) (alt)	TECX-UNIONS Technology Corporation.	TU-333	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C6 type) (alt)	Solteam Electronics Co. Ltd.	ST-03	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 3 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Appliance Inlet (SC101) (C6 type) (alt)	Rich Bay Co., Ltd.	R-30790	2.5 A, 250 Vac, 70℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C6 type) (alt)	Rong Feng Industrial Co., Ltd.	RF-190	2.5 A, 250 Vac, 70℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C6 type) (alt)	Zhe Jiang Bei Er Jia Electronic Co., Ltd.	ST-A04-001	2.5 A, 250 Vac, 70℃	IEC
Appliance Inlet (SC101) (C6 type) (alt)	Inalways Corporation	0724 Series	2.5 A, 250 Vac, 70℃	IEC
Fuse (F101)	Suzhou Walter Electronic Co., Ltd.	2010 series	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Fuse (F101) (alt)	Conquer Electronics Co., Ltd.	MST- series	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Fuse (F101) (alt)	Littelfuse Inc.	392	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Fuse (F101) (alt)	Cooper Bussmann LLC	SS-5	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Fuse (F101) (alt)	Bel Fuse Ltd.	RST-series	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Varistor (VA101) (Optional)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10471-D, TVR10471-V, TVR10471-M, TVR14471, TVR14471-D, TVR14471-V, TVR14471-M	300 Vac, 385 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10511-D, TVR10511-V, TVR10511-M, TVR14511, TVR14511-D, TVR14511-V, TVR14511-M	320 Vac, 410 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 4 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10621-D, TVR10621-V, TVR10621-M, TVR14621, TVR14621-D, TVR14621-V, TVR14621-M	395 Vac, 510 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10561-D, TVR10561-V, TVR10561-M, TVR14561, TVR14561-D, TVR14561-V, TVR14561-M	350 Vac, 450 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10681-D, TVR10681-V, TVR10681-M, TVR14681, TVR14681-D, TVR14681-V	420 Vac, 560 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Guangxi New Future Information Industry Co., Ltd.	10D471K, 14D471K, 20D471K	300 Vac, 385 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Guangxi New Future Information Industry Co., Ltd.	10D511K, 14D511K	320 Vac, 415 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Guangxi New Future Information Industry Co., Ltd.	10D561K, 14D561K	350 Vac, 460 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Guangxi New Future Information Industry Co., Ltd.	10D621K, 14D621K	385 Vac, 505 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Guangxi New Future Information Industry Co., Ltd.	10D681K, 14D681K	420 Vac, 560 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101) (Optional) (alt)	Guangxi New Future Information Industry Co., Ltd.	14D751K	460 Vac, 615 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 5 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C

(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665

(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Choke (LF101) (Optional)	FSP/SPI	8LM00352	130 ℃	-
X-Capacitor (CX101) (optional)	Ultra Tech Xiphi Enterprise Co Ltd	HQX	Max. 0.33 μ F, min. 250 Vac, min. 100 ℃	IEC
X-Capacitor (CX101) (optional) (alt)	ZhuHai Sung Ho Electronics Co., Ltd.	CMPP	Max. 0.33 μ F, min. 250 Vac, min. 100 ℃	IEC
X-Capacitor (CX101) (optional) (alt)	Carli Electronics Co., Ltd.	MPX	Max. 0.33 μ F, min. 250 Vac, min. 100 ℃	IEC
X-Capacitor (CX101) (optional) (alt)	Hua Jung Components Co., Ltd.	MKP	Max. 0.33 μ F, min. 250 Vac, min. 100 ℃	IEC
X-Capacitor (CX101) (optional) (alt)	Okaya Electric Industries Co., Ltd.	LE(-*)	Max. 0.33 μ F, min. 250 Vac, min. 100 ℃	IEC
X-Capacitor (CX101) (optional) (alt)	Shiny Space Enterprise Co., Ltd.	SX1	Max. 0.33 μ F, min. 250 Vac, min. 100 ℃	IEC
X-Capacitor (CX101) (optional) (alt)	Okaya Electric Industries Co., Ltd.	RE-Series	Max. 0.33 μ F, min. 250 Vac, min. 100 ℃	IEC
X-Capacitor (CX101) (optional) (alt)	Wuxi Jiyang Electron Co., Ltd.	MKP	Max. 0.33 μ F, min. 250 Vac, min. 100 ℃	IEC
Choke (LF102) (Optional)	FSP/SPI	8LM05197	130 ℃	-
Choke (L603) (Optional)	FSP/SPI	8LM05151	130 ℃	-
PFC Choke (L601) (Optional)	FSP/SPI	8TI01928	130 ℃	-
PFC Choke (L601) (Optional) (alt)	FSP/SPI	8TI01882	130 ℃	-
ICX (controllor IC integrating capacitor discharging function) (U601)	NXP Semiconductor Taiwan Ltd.	TEA19162T/2	100-240 Vac, 47-63 Hz	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 6 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C

접수번호 : KCA2023-05665

(Certificate No)

(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Photo Coupler (PC101)	Cosmo Electronics Corp.	KT10XX (XX=00-ZZ)	Dti=0.7 mm	IEC
Photo Coupler (PC101) (alt)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL1018, EL1019	Dti= min. 0.4 mm	IEC
Photo Coupler (PC101) (alt)	Lite-On Technology Corporation	LTV-1007, LTV-1008, LTV-1009	Dti=0.4 mm min.	IEC
Photo Coupler (PC101) (alt)	Vishay Semiconductor GmbH	TCLT1008	Dti=0.4 mm min.	IEC
Photo Coupler (PC101) (alt)	Vishay Semiconductor GmbH	VOL617A	Dti=0.43 mm	IEC
Photo Coupler (PC101) (alt)	Lite-On Technology Corporation	LTV-817	Dti=0.4 mm	IEC
Photo Coupler (PC101) (alt)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL817S1	Dti = min. 0.4 mm	VDE
Photo Coupler (PC101) (alt)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL817S2	Dti = min. 0.4 mm	VDE
Photo Coupler (PC101) (alt)	CT Micro International Corporation	CT817A, CT817B, CT817C	Dti=0.4 mm	VDE
Photo Coupler (PC101) (alt)	CT Micro International Corporation	CT1017, CT1018, CT1019	Dti=0.4 mm min.	VDE
Bridge Capacitor (CY104) (optional) (Y1 type)	Murata Mfg. Co., Ltd.	KX	Max. 3300 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY104) (optional) (Y1 type) (alt)	Walsin Technology Corp.	AH, Series AS	Max. 3300 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY104) (optional) (Y1 type) (alt)	TDK Corporation	CD, CD (miniature series)	Max. 3300 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY104) (optional) (Y1 type) (alt)	Success Electronics Co., Ltd.	SB	Max. 2200 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 7 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C

접수번호 : KCA2023-05665

(Certificate No)

(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Bridge Capacitor (CY104) (optional) (Y1 type) (alt)	Success Electronics Co., Ltd.	SE, SF	Max. 3300 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY104) (optional) (Y1 type) (alt)	Murata Mfg. Co., Ltd.	RA-series	Max. 3300 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY104) (optional) (Y1 type) (alt)	Guangdng Huiwan Electronics Technology Co., Ltd.	AR	Max. 3300 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Transformer(T101)	FSP/SPI	8TT00570	Class B	-
Resistors (R101, R102) (optional)	Interchangeable	Interchangeable	Each max. 1.5MΩ, min. 1/4W	-
PCB	Interchangeable	Interchangeable	V-1 or better, 130 °C min.	UL
PCB Layout type		3BD03782		
Top plastic enclosure	Formosa Chemicals & Fibre corp Plastics Div	AC3600	Min. 1.9 mm thickness, min. V-0, min. 130 °C	UL
Top plastic enclosure (alt)	Sabic Japan L L C	945 (GG)	Min. 1.9 mm thickness, min. V-0, min. 120 °C	UL
Top plastic enclosure (alt)	Lotte Chemical Corporation	HN-1064(+)	Min. 1.9 mm thickness, min. V-0, min. 130 °C	UL
Bottom plastic enclosure	Formosa Chemicals & Fibre corp Plastics Div	AC3600	Min. 1.75 mm thickness, min. V-0, min. 130 °C	UL
Bottom plastic enclosure (alt)	Sabic Japan L L C	945 (GG)	Min. 1.75 mm thickness, min. V-0, min. 120 °C	UL
Bottom plastic enclosure (alt)	Lotte Chemical Corporation	HN-1064(+)	Min. 1.75 mm thickness, min. V-0, min. 130 °C	UL
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3)	Inalways Corporation	0714-..... series	10 A, 250 Vac, 70 °C	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 8 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3) (alt)	Inalways Corporation	0711 series	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3) (alt)	Canal Electronic Co., Ltd.	KS-101, KS-201, KS-202, KS-303, KS-406	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3) (alt)	HCR Electronics Co., Ltd.	SK01	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3) (alt)	Solteam Electronics Co., Ltd.	ST-01	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3) (alt)	Zhe Jiang Bei Er Jia Electronic Co., Ltd.	ST-A01-001L, ST-A01-002L, ST-A01-003J, ST-A01-003K	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3) (alt)	Tecx-Unions Technology Corp.	TU-301-A, TU-301-S, TU-301-SP series	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3) (alt)	Rong Feng Industrial Co., Ltd.	SS-120	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C14 type) (for model FSP150-AHAN3) (alt)	Rong Feng Industrial Co., Ltd.	SS-7B	10 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C6 type) (for model FSP150-AHBN3)	Canal Electronic Co., Ltd.	KC-101 series	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 9 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
AC Inlet (SC101) (C6 type) (for model FSP150-AHBN3) (alt)	Rich Bay Co., Ltd.	R-30790	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C6 type) (for model FSP150-AHBN3) (alt)	Solteam Electronics Co. Ltd.	ST-03	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C6 type) (for model FSP150-AHBN3) (alt)	Zhe Jiang Bei Er Jia Electronic Go., Ltd.	ST-A04-001	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C6 type) (for model FSP150-AHBN3) (alt)	Tecx-Unions Technology Corp.	TU-333	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C6 type) (for model FSP150-AHBN3) (alt)	HCR Electronics Co., Ltd.	SK03	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C6 type) (for model FSP150-AHBN3) (alt)	Inalways Corporation	0724 Series	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
AC Inlet (SC101) (C6 type) (for model FSP150-AHBN3) (alt)	Rong Feng Industrial Co., Ltd.	RF-190	2.5 A, 250 Vac, 70 ℃	IEC
Fuse (F101)	Littelfuse Inc.	392	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Fuse (F101) (alt)	Suzhou Walter Electronic Co., Ltd.	2010 series	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Fuse (F101) (alt)	Bel Fuse Ltd.	RST-series	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Fuse (F101) (alt)	Conquer Electronics Co., Ltd.	MST-series	250 Vac, T4.0 AL	IEC
Fuse (F101) (alt)	Cooper Bussmann L L C	SS-5	250 Vac, T4.0 AL	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 10 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Varistor (VA101, VA102) (optional)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10471-D, TVR10471-V, TVR10471-M, TVR14471, TVR14471-D, TVR14471-V, TVR14471-M	300 Vac, 385 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101, VA102) (optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10511-D, TVR10511-V, TVR10511-M, TVR14511, TVR14511-D, TVR14511-V, TVR14511-M	320 Vac, 410 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101, VA102) (optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10561-D, TVR10561-V, TVR10561-M, TVR14561, TVR14561-D, TVR14561-V, TVR14561-M	350 Vac, 450 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101, VA102) (optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10621-D, TVR10621-V, TVR10621-M TVR14621 TVR14621-D, TVR14621-V, TVR14621-M	395 Vac, 510 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101, VA102) (optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10681-D, TVR10681-V, TVR10681-M TVR14681 TVR14681-D, TVR14681-V, TVR14681-M	420 Vac, 560 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC
Varistor (VA101, VA102) (optional) (alt)	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	TVR10751-D, TVR10751-V, TVR10751-M TVR14751 TVR14751-D, TVR14751-V, TVR14751-M	465 Vac, 615 Vdc (Flame class of body coating complied with V-0)	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 11 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Choke (LF102) (Optional)	FSP/SPI	8LM00352	Min. 130 °C	--
Choke (LF102) (Optional) (alt)	FSP/SPI	8LM05726	Min. 130 °C	--
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional)	Carli Electronics Co., Ltd.	MPX	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional) (alt)	Hua Jung Components Co., Ltd.	MKP	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional) (alt)	Okaya Electric Industries Co., Ltd.	LE(-*)	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional) (alt)	Okaya Electric Industries Co., Ltd.	RE-Series	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional) (alt)	Ultra Tech Xiphi Enterprise Co Ltd	HQX	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional) (alt)	Shiny Space Enterprise Co., Ltd.	SX1	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional) (alt)	ZhuHai Sung Ho Electronics Co., Ltd.	CMPP	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional) (alt)	Kemet Electronics Corporation	R.46	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
X-Capacitor (CX101) (X1 or X2 type) (Optional) (alt)	Wuxi Jiyang Electron Co., Ltd.	MKP	Max. 0.47μF, min. 250Vac, min. 100°C	IEC
Choke (LF101) (Optional)	FSP/SPI	8LM06247	Min. 130 °C	--
Choke (LF101) (Optional) (alt)	FSP/SPI	8LM06252	Min. 130 °C	--
Choke (L603) (Optional)	FSP/SPI	8LM01758	Min. 130 °C	--
Choke (L603) (Optional) (alt)	FSP/SPI	8LM05632	Min. 130 °C	--

[서식 CP401-18-00]

기술 문서
Technical Document

page : 12 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
PFC Choke (L601)	FSP/SPI	8LU00050	Min. 130 °C	--
Choke (L101) (Optional)	FSP/SPI	8LU00019	Min. 130 °C	--
Transformer (T101)	FSP/SPI	8TI02486	Class B	--
Transformer (T101) (alt)	FSP/SPI	8TI02487	Class B	--
IC Including Capacitor Discharge function (U101)	NXP Semiconductors Netherlands B V	TEA2016YZTN (Y, Z could be A~Z or 0~9 or blank within for specific application; N could be any combination by / or A~Z or 0~9 or blank)	Tested voltage: 100 - 264Vac, 60 Hz Total cap.: 0.1 - 4.6 µF, Total resistors: min. 5 MΩ, Diode: Min. 400V, min. 0.5A (optional)	Tested by UL (DK-89478- UL)
IC Including Capacitor Discharge function (U101) (alt)	NXP Semiconductor Taiwan Ltd.	TEA2016YZT (Y, Z = 0 to 9, A to Z or Blank)	Application for mains supply: 100-240Vac, 47-63Hz; Total cap.: 0.1 - 4.6 µF, Total resistors: 5 - 24 MΩ per capacitance discharge path, Diode (optional): Min. 400V, min. 1A	Tested by TUV (JPTUV- 110105)
Optical Isolator (PC101)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL1018, EL1019	Dti= min. 0.4 mm	IEC
Optical Isolator (PC101) (alt)	Lite-On Technology Corporation	LTV-1007, LTV-1008, LTV-1009	Dti = 0.4 mm min.	IEC
Optical Isolator (PC101) (alt)	Vishay Semiconductor GmbH	TCLT1008	Dti=0.4 mm min.	IEC

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서
Technical Document

page : 13 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C

접수번호 : KCA2023-05665

(Certificate No)

(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Optical Isolator (PC101) (alt)	VISHAY Semiconductor GmbH	VOL617A	Dti=0.43 mm	IEC
Optical Isolator (PC101) (alt)	CRM ICBG (Wuxi) Co., Ltd.	PC817x	Dti = 0.4 mm min.	IEC
Optical Isolator (PC101) (alt)	CT Micro International Corporation	CT817A, CT817B, CT817C	Dti=0.4 mm	IEC
Optical Isolator (PC101) (alt)	CT Micro International Corporation	CT1017, CT1018, CT1019	Dti = 0.4 mm min.	IEC
Optical Isolator (PC101) (alt)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL817S1	Dti = min. 0.4 mm	IEC
Optical Isolator (PC101) (alt)	Everlight Electronics Co., Ltd.	EL817S2	Dti = min. 0.4 mm	IEC
Bridge Capacitor (CY102) (Y1 type) (Optional)	Murata Mfg Co., Ltd.	KX	Max. 2200 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY102) (Y1 type) (Optional) (alt)	Murata Mfg Co., Ltd.	RA-series	Max. 2200 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY102) (Y1 type) (Optional) (alt)	Walsin Technology Corp.	AH, Series AS	Max. 2200 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY102) (Y1 type) (Optional) (alt)	Success Electronics Co., Ltd.	SB, SE, SF	Max. 2200 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY102) (Y1 type) (Optional) (alt)	TDK Corporation	CD, CD (miniature series)	Max. 2200 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Bridge Capacitor (CY102) (Y1 type) (Optional) (alt)	Guangdng Huiwan Electronics Technology Co., Ltd.	AR	Max. 2200 pF, min. 250 V, min. 125 °C	IEC
Resistors (RD101, RD102) (Optional)	Interchangeable	Interchangeable	Max. 1 MΩ, min. 1/4 W	-

[서식 CP401-18-00]

기술문서
Technical Document

page : 14 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C

(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665

(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
PCB	Interchangeable	Interchangeable	V-1 or better, 130 ℃ min.	UL

3. 전기용품안전인증의 변경현황(Status of Certificate Revisions)

일자(Date)	발급현황(Status of issues)
	변경내용(Modification of Contents)
2018/06/05	기본+파생모델등록(Basic + Series Model)
2022/09/28	부품변경
2023/05/19	주소(제조사),분실재발급

4. 기타(Carefully Informed Note)

- 1) 안전관리부품 및 재질목록에 기재된 사항은 안전에 직접적인 영향을 주는 부분이므로 내용을 변경 또는 복수등재를 원하는 경우 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하여야 합니다. 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하지 않고 임의로 변경하는 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 행정조치 될수 있습니다.

The certificate holder should apply for a revision of the certificate if the registered critical components are to be changed, modified or alternated.Should the contents of Certificate are altered without the application for the modification, the administrative measures can occur according to the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

- 2) 정기검사(시료채취포함)를 거부, 방해 또는 기피하는 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제 11조에 따라 안전인증이 취소될수 있습니다.

If Follow-up Factory Inspection, including sampling representative model by 11 categories of the certified product at factory-site for re-testing, should not has been arranged by Certificate holder, Safety Certification(KC Mark) may be withdrawn according to the Article 11 of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

[서식 CP401-18-00]

기 술 문 서 Technical Document

page : 15 / 15

안전인증번호 : HU10142-18173C
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-05665
(Receipt No)

- 3) 공장주소(전화번호포함), 대표자, 상호 및 부품변경, 신고인정보 등 안전인증 또는 안전확인신고의 내용이 변경되었을 때, 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하지 않을 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 행정조치 될 수 있습니다.

Should a factory address, president name, manufacturer name and critical component are altered without the application for the modification, the administrative measures can occur according to the Electrical Appliances and Customer Products Safety Control Act.

- 4) 조건부 인증사항 (Conditional certification items) :



[서식 CP401-18-00]

ICBD-A589-5790-E5EB

방송통신기자재등의 적합등록 필증

Registration of Broadcasting and Communication Equipments

상호 또는 성명 Trade Name or Registrant	Zhonghan Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
기자재명칭(제품명칭) Equipment Name	Switching Power Adapter
기기부호/추가 기기부호 Equipment code /Additional Equipment code	IMI31
기본모델명 Basic Model Number	FSP150-AHAN3
파생모델명 Series Model Number	FSP150-AHBN3
등록번호 Registration No.	R-REM-FSZ-FSP150-AHAN3
제조사/제조국가 Manufacturer/Country of Origin	Zhonghan Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. / 중국
등록연월일 Date of Registration	2018-05-25
기타 Others	

위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.
It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.



2022년(Year) 09월(Month) 22일(Day)

국립전파연구원장



Director General of National Radio Research Agency

※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.



8ED8-6BA1-C92D-07CE

변경신고 처리결과 통보서				
전자민원신청번호		202217210000279540	접수일자	2022-09-22
대상기기	상호 또는 성명	Zhonghan Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.	적합성평가 분야	적합등록
	기자재 명칭	Switching Power Adapter	기본모델명	FSP150-AHAN3
	적합성평가 번호	R-REM-FSZ-FSP150-AHAN3	적합성평가 연 월 일	2022-09-22
기술기준		Main Board 1) FSP180-ABBN3 / FSP Main Board 1) FSP180-ABBN3 / FSP 2) FSP150-AHAN3 / FSP		
「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 제16조에 따른 적합성평가 사항의 변경신고 건에 대하여 위와 같이 변경처리 되었음을 알려드립니다. 2022년(Year) 09월(Month) 22일(Date) 국립전파연구원장 				

